

型式: **SX** — □ □

CE





| 輸出信號 | | 輔助電源 | |
|------|--------|------|---------|
| 1 | DC 6V | 1 | AC 110V |
| 2 | DC 12V | 2 | AC 220V |
| 3 | DC 24V | | |
| Y | 其 它 | Y | 其 它 |

規 範

- 精 確 度 : $\pm 0.1\%RO$ at $23^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$.
- 驅 動 能 力 : 120mA.
- 長 期 穩 定 性 : 年 漂 移 度 $\leq 0.2\%$
- 調 整 範 圍 : SPAN 及 ZERO $\pm 10\%$.
- 反 應 速 度 : $\leq 400mS$.
- 漣 波 : $\leq 0.1\%rms RO$.
- 溫 度 係 數 : $\leq 80ppm / ^{\circ}C$ From $0 \sim 60^{\circ}C$; $\leq 50ppm/25^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$.
- 適 用 環 境 : $-10^{\circ}C \sim +65^{\circ}C$ 20 ~ 95% RH 不結露.
- 存 放 條 件 : $-20^{\circ}C \sim +75^{\circ}C$ 20 ~ 95% RH 不結露.
- 電 源 變 動 率 : 電 源 可 承 受 $AC \pm 20\%$.
- 電 源 影 響 : $\leq 0.03\% / V$.
- 外 殼 材 質 : 不 助 燃 性 之 ABS 射 出 成 型 — 符 合 UL 94 CLASS V-O.
- 固 定 方 式 : 軌 道 固 定 式 及 掛 壁 式 二 種 通 用.

外型尺寸(mm)



接線圖

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 |
| AC POWER | | | |
| AC Power | | OUTPUT | |
| + | - | + | - |
| 7 | 8 | 1 | 2 |